

Meuleuses 125 et 150 mm



Plateaux de ponçage diamant faibles vibrations Plus de confort et d'efficacité

B-48549 Travaux généraux pour meuleuse Ø 125 mm	B-48555 Matériaux calcaires pour meuleuse Ø 125 mm	B-49993 Travaux de finition pour meuleuse Ø 125 mm	B-48608 Travaux généraux pour meuleuse Ø 230 mm	B-48620 Travaux de finition pour meuleuse Ø 230 mm
--	---	---	--	---



Caractéristiques	9558HNRG	9558HNRGK1	9558PBGYK (1)	GA5040R (2)	9565PCV (3)	GA5040C (4)	GA5041C01 (5)	GA6040C01 (6)
Puissance nominale (W)	840	840	840	1100	1400	1400	1400	1400
Vitesse à vide max. (tr/min)	11000	11000	11000	11000	12000	11000	11000	9000
Variateur (plage)	-	-	-	-	2800 à 12000	2800 à 11000	2800 à 11000	4000 à 9000
Diamètre du disque (mm)	125	125	125	125	125	125	125	150
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s ²)	8,5	8,5	9	7	10	6,5	6	6
Poids net (kg)	2,1	2,1	2,1	2,4	2,4	2,5	2,7	2,6
Poignée de sécurité	-	-	oui	-	oui	-	-	-
SJS	-	-	-	-	oui	-	-	-
SJS 2	-	-	-		-			
MAKPOWER	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Fonction Anti-redémarrage	oui	oui	-	oui	-	oui	oui	oui
Frein mécanique moins de 3s	-	-	-	-	-	-	oui	-
Conditionnement	Boîte carton	Coffret plastique	Coffret métal	Boîte carton	Boîte carton	Boîte carton	Boîte carton	Boîte carton
Accessoires de série	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber 	1 Poignée latérale 1 Carter à tronçonner 3 Disques à tronçonner Inox 125 x 0,8 Z60T 1 Disque diamant à béton 125 mm 1 Carter à ébarber 	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber 	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber 	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber 	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber 	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber 	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Meule à ébarber

TECHNOLOGIES

Interrupteur à poignée de sécurité



Makpower

Protection du moteur et de l'utilisateur

Lors d'une surcharge ou d'un blocage de la machine, le système limite l'intensité d'alimentation de la machine pour éviter une surchauffe.

SJS

Système anti retour de force en cas de blocage

Lors d'un blocage de l'outil, le système SJS désolidarise l'arbre moteur du pignon. L'entraînement se remet en place lorsque l'outil n'est plus bloqué.

SJS II

Système couplé anti retour de force et anti vibrations

En cas de choc, le système SJS II désolidarise instantanément l'axe d'entraînement de l'outil des pignons.

La nouveauté du Système SJS II : il réduit considérablement les vibrations lors de l'utilisation de la machine car son mécanisme est équipé d'un ressort absorbant les chocs.





Caractéristiques	GA9020 (1)	GA9020KDX2 (1)	GA9030X01 (2)	GA9030KDX2	GA9030SF01 (3)	GA9030SKD1 (3)	GA9040SFK1 (4)	GA9040SKD1 (4)
Puissance nominale (W)	2200	2200	2400	2400	2400	2400	2600	2600
Vitesse à vide max. (tr/min)	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600
Variateur (plage)	-	-	-	-	-	-	-	-
Diamètre du disque (mm)	230	230	230	230	230	230	230	230
Taux de vibration triaxial (ah) (m/s ²)	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5	5,5	5,5
Poids net (kg)	5,8	5,8	6,3	6,3	6,3	6,3	6,7	6,7
Démarrage progressif	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Pivotronic	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Poignée anti-vibration	-	-	oui	-	oui	oui	oui	oui
Flasque à desserrage assisté	-	-	-	-	oui	oui	oui	oui
Limiteur de couple / débrayage	-	-	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Conditionnement	Boite carton	Coffret plastique	Boite carton	Coffret plastique	Boite carton	Coffret plastique	Coffret plastique	Coffret plastique
Accessoires de série	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Carter à ébarber	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber	1 Poignée latérale 1 Carter à ébarber 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant béton	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Carter à tronçonner 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à ébarber 1 Flasque à serrage assisté	1 Poignée anti-vibration 1 Carter à tronçonner 1 Carter à ébarber 1 Disque diamant univ. Diamak 1 Flasque à serrage assisté

Ensembles meuleuses

MEU042

Lot de 2 meuleuses
GA9020 (livrée sans meule)
 Meuleuse Ø 230 mm
 2200 W - 6 600 tr/min - 5,8 kg
GA5030
 Meuleuse Ø 125 mm
 720 W - 11 000 tr/min - 1,8 kg
INCLUS
 1 Meule à ébarber Ø 125 mm



DK0053G

Lot de 2 meuleuses
GA9020 (livrée sans meule)
 Meuleuse Ø 230 mm
 2200 W - 6 600 tr/min - 5,8 kg
9558HNRG
 Meuleuse Ø 125 mm
 840 W - 11 000 tr/min - 2,1 kg
INCLUS
 1 Meule à ébarber Ø 125 mm

